

www.protherm.ua
Тел.: 0 800 501 562
ДП «Вайллант група Україна»
Україна, м. Київ, 02094
пров. Куренівський, 4/8

ТИП 3,5-23,5 кВт



Рись 9,2-27 кВт



Лантера 8,4-29,4 кВт



Настінні газові двоконтурні котли

protherm



protherm

Гепард



Настінний газовий двоконтурний котел



9-23,3 кВт

Особливі переваги

- Газовий настінний опалювальний котел з функцією приготування гарячої води
- Вбудований пластинчатий теплообмінник ГВП з нержавіючої сталі
- Незалежне регулювання температури опалення та гарячої води
- Розширений перелік кодів налаштувань для адаптації котла під індивідуальну систему опалення
- Вбудована функція погодозалежного регулювання та комунікаційна шина eBus

Властивості та можливості встановлення

- Функція вибору режимів роботи котла (зима/літо/відпустка)
- Контроль стану та пошук несправностей через систему діагностики
- Управління функціями апарату за допомогою кнопок та інформаційного дисплею
- Вбудований циркуляційний насос, запобіжний клапан, 3-ходовий вентиль, закритий розширювальний бак, автоматичний повітреспусник
- Постійно діюча функція протизамерзання, захист від заклинювання насосу та 3-ходового вентиля
- Датчик тиску води в системі опалення
- Кран підживлення зі зворотнім клапаном та кран зливу води з апарату

Технічні дані

Найменування параметра	Од. вим.	23 MOV	23 MTV
Запалювання		електронне	електронне
Потужність/Паливо		природний газ пропан	природний газ пропан
Макс./мін. теплова корисна потужність	кВт	23,3/9,0	23,3/8,5
ККД	%	90,3	93,2
Макс./мін. витрата газу	м³/год	2,73/1,03	1,10/0,42
Клас NOx		3	3
Тиск на вході	мбар	20	37
Макс./мін. робочий тиск	бар	3/0,5	3/0,5
Діапазон регулювання температур ОВ	°С	38-80	38-80
Розширювальний бак	л	5	5
Макс./мін. тиск	бар	10/0,5	10/0,5
Мінімальний протік ГВП	л/хв	1,7	1,7
Витрата ГВП (при Δ T 30 °С)	л/хв	11,1	11,1
Діапазон регулювання температури ГВП	°С	38-60	38-60
Напруга/Частота	В/Гц	230/50	230/50
Потужність	Вт	92	147
Спосіб відведення відпрацьованих газів		димохід	турбо
Діаметр димоходу	мм	126	60/100
Розміри — висота/ширина/глибина	мм	742/410/311	742/410/311
Вага без води	кг	31	34

